ANTENASGSM · RESUMEN DEL KIT

Kit Amadeus

Elige las frecuencias y configura las antenas, el cable y los accesorios de tu Kit Amadeus.

Ref. kit-amplificador-1 · 11/11/2026

Compatibilidad y cobertura

Comprueba que las bandas de este equipo coinciden con las que utiliza tu operador en el lugar de instalación. La tecnología disponible depende de la señal exterior; el kit necesita una señal que pueda amplificar.

La cobertura interior depende de la señal recibida en el exterior, las paredes, las plantas y la ubicación de las antenas. Utiliza los datos de superficie como orientación para dimensionar la instalación.

Datos del catálogo

Bandas	900 MHz (EGSM)
Tecnologías	Voz, 3G
Ganancia (dB)	75
Superficie	Grande 400m², Mediana 200m², Pequeña 100m²
Entorno	Rural
Marca	Vectronics

Contenido de la configuración inicial

- 1 × Amplificador Amadeus 900 MHz
- 1 × Omnidireccional
- 1 × Pared

Preparación de la instalación

1. **Sube la antena exterior**: Ponla en el punto más alto de la casa, normalmente el mástil de la antena de televisión. Cuanto más alta, más señal capta. Si es un tubo vertical (omnidireccional), no hay que orientarla.
2. **Conéctala al puerto BTS**: Lleva el cable largo del kit desde la antena exterior hasta el amplificador y enróscalo en el puerto BTS. Es la entrada: la señal que viene de fuera.
3. **Antena interior al puerto MS**: Enrosca la antena interior en el puerto MS: es la salida hacia tus móviles. Colócala donde más cobertura necesitas.
4. **Enchúfalo y mira los LED**: Se enciende solo al conectarlo a la corriente. Power en verde: encendido. Señal en verde: llega señal de fuera. ISO en verde: sin interferencias. Si ISO parpadea o se pone naranja o rojo, separa más las antenas o baja los interruptores 1 y 2 de cada lado hasta que quede verde fijo.

Orientación general. Sigue el manual del fabricante. Este resumen no incluye cambios del configurador ni accesorios opcionales.

Asesoramiento: 644 171 058
https://www.antenasgsm.com/newtienda/productos/kit-amadeus